



CAPAROL

DAW BENTA Bulgaria Ltd.

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Caparol. Capatect. Disbon

България – 1839, град София, ж.к.
„Враждебна”, ул. „46” № 3

Tel.: (02) 832 31 65
Tel./fax: (02) 832 30 95

E-mail: office.sofia@caparol.ro

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn StiftunQ&Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	CAPADIN

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: вододисперсионна интериорна боя CapaDin, в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт, е произведен в съответствие с изискванията на Директива 89/106/ СЕЕ, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, по отношение на качеството на строителните продукти, въведена с НСИОССП в България. Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изисквания № АТ 016-04/548-2007.

Резултати от проведени изпитвания на продукта: CapaDin

№	Качества на продукта	Станадрти за тестване	МЕ	Изисквания на стандарта	Резултати от изпитванията
1	Сцепление с основата на базата на „мокри” контролни проби	БДС EN ISO 2409:2003	Клас	Класове 0,1 и 2 според класификацията заложена в техническото одобрение	0
	на базата на проби подложени на цикъл на стареене в интериорни помещения				0
2	Коефициент на водопоглъщаемост (W)	БДС: EN 1062-3:2001	kg/m ² h ^{1/2}	Клас 1: w≥0,5 Клас 2: 0,5>w≥0,1 Клас 3: 0,1	0,25 Клас 2
3	Сп особност за дифузия на водни пари (S _d)	БДС: EN 1062-2:1996	m	Клас 1: S _d > 1,4 Клас 2: 0,14≤S _d <1,4 Клас 3: S _d <0,14	0,15 Клас 2
4	Устойчивост на мокро триене	БДС: EN 13300:1996	Mm/цикъл	Според класификацията заложена в техническото одобрение	15/200 (Клас 2)
5	Клас на горимост	-	Клас	-	C ₄
6	Съдържание на Летливи Оорганични Съединения	Гранични стойности определени от ЕС след 2010г.	Категория	A/a – 30g/l (2010)	< 1g/l



CAPAROL

Име и описание на продукта: CapaDin е интериорна вододисперсионна боя, бяла, на базата на акрилна смола, силикати, карбонати, добавки, TiO₂ (рутил), минерални пигменти. Боята може да се пигментира в светли пастелни тонове, чрез ръчно добавяне на тониращи паста от серията Caparolcolor/ Alpinacolor .

Описаният продукт е изпитван в лаборатория : ICECON S.A. – акредитирана лаборатория находяща се в Румъния, на адрес: Букурещ, Пантелимон № 266, сектор 2 Продуктът притежава знак за намалено съдържание на летливи органични съединения - E.L.F



Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn Stiftung & Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД София 24.02.2012г.



[PDF to Word](#)