



CAPAROL

DAW BENTA Bulgaria Ltd.

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Caparol. Capatect. Disbon

България – 1220, град София
Бул. „Илиянци“ № 15

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Tel./fax: (02) 832 11 82
832 31 65

E-mail: office.sofia@caparol.ro

Производител	Представител
DAW Group, DAW Benta Romania SRL – Sancariu de Mures, Principala str.201A	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	Caparol CapaLatex/Capamix Capalateх

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: вододисперсионна интериорна боя **Caparol CapaLatex/Capamix Capalateх**, в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директива 89/106/СЕЕ, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, въведена чрез постановления на министерски съвет на държавата производител 608/2001 във връзка с наредба 622/2004 по отношение на качеството на строителните продукти, въведена в България чрез НСИОССП. Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изисквания № АТ 016-04/850-2009.

Резултати от проведени изпитвания на продукта: **Caparol CapaLatex/Capamix Capalateх**

№	Качества на продукта	Станадрти за тестване	МЕ	Изисквания на стандарта	Резултати от изпитванията
1	Плътност при температура 20°C	Вътр. контрол + SR EN ISO 2811-1:2002	g/cm ³	1,45±0,1	1,45
	pH-стойност		-	8-8,5	8
2	Сцепление с основата на базата на „мокри“ контролни проби	SR EN ISO 2409:2003	Клас	Класове 0,1 и 2 според класификацията заложена в техническото одобрение	0
3	Сцепление с основи от бетон на базата на контролни проби подложени на нормални натоварвания	SR EN ISO 4624:2003	N/mm ²	> 0,5	0,9
4	Степен на гланц **)	SR EN ISO 13300:2002/AC:2003	-	5-7 (мат)	6 (мат)
5	Сп особност за дифузия на водни пари (V)	EN 1062-2:1996	m (Клас)	Клас 1: V > 1,4 Клас 2: 0,14 ≤ V < 1,4 Клас 3: V < 0,14	0,35 (Клас 2)
6	Клас на горимост	SR EN 13501-1:2007	Клас	-	E-d2 (C4)



Име и описание на продукта: Caparol CapaLatex/Caramix CapaLatex е интериорна вододисперсионна боя, бяла и бази за тониране, на базата на синтетични смоли, пълнители (силикати и карбонати), добавки, пигменти (TiO₂ и др.). Белият продукт може да се пигментира в светли пастелни тонове, чрез ръчно добавяне на тониращи пасти от серията Caparolcolor Alpinacolor . Продуктът се произвежда и в бази за машинно тониране по системата ColroExpress

Описаният продукт е изпитван в лаборатория : ICECON S.A. с адрес – Румъния, Букурещ, сектор 2, шосе Пантелимон № 266

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn StiftunQ&Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД София 25.03.2010г.

