



DAW BENTA Bulgaria Ltd.

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Caparol. Capatect. Disbon

България – 1220, град София
Бул. „Илиянци“ № 15

Tel./fax: (02) 832 11 82
832 31 65

E-mail: office.sofia@caparol.ro

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

| Производител | Представител |
|---|-----------------------------|
| Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Murijsahn Stiftung & Co.KG, Germany | ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД |
| Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация | CAPAROL SUPER FASSADENFARBE |

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: Caparol Super Fassadenfarbe в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директива 89/106/ СЕЕ, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, въведена чрез ЗТИП, Наредба за маркировката за съответствие, НСИОССП на министерския съвет.

Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изисквания № АТ 016-04/530-2006.

Резултати от проведени изпитвания на продукта: **Caparol SUPER FASSADENFARBE**

| № | Качества на продукта | Стандарти за тестване | МЕ | Изисквания на стандарта | Резултати от изпитванията |
|---|---|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Сцепление с основата на базата на „мокри“ контролни проби | SR EN ISO 2409:2003 | Клас | Класове 0,1 и 2 според класификацията заложена в техническото одобрение | 0 |
| 2 | Коефициент на водопоглъщаемост (W) | EN 1062-1:2004 | kg/m ² h ^{1/2} | Клас 1: w≥0,5 Клас 2: 0,5>w≥0,1 Клас 3: 0,1 | >0,48 Клас 2 |
| 3 | Дифузия на водни пари (V) | EN 1062-1:2004 | m | Клас 1: V> 1,4 Клас 2: 0,14≤V<1,4 Клас 3: V<0,14 | 0,03 Клас 3 |
| 4 | Устойчивост на мокро триене | EN 13300:2000 | µm/цикъл | Според класификацията заложена в техническото одобрение | 30/200 (Клас 3) |
| 5 | Клас на горимост | - | Клас | - | C ₄ |

Име и описание на продукта: Caparol Super Fassadenfarbe е вододисперсионна боя, бяла/бази за тониране, на базата на акрилатни смоли, пълнители (силикати, карбонати), пигменти, добавки. Бялата боя – Caparol Super FassadenFarbe може да се пигментира в светли пастелни тонове, чрез ръчно добавяне на тониращи паста от серията AVA и CaparolColor. Боята разполага и с бази за машинно тониране, чрез компютърна система Caparol ColorExpress – **Capamix Super FassadenFarbe**.



Описаният продукт е изпитван в лаборатория : ICECON S.A.

| Производител | Представител |
|--|--|
| Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn StiftunQ&Co. KG, Germania | ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД София 17.08.2010г. |

