

Баумит СтарТекс

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СтарТекс

- 1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит СтарТекс – армираща мрежа / Baumit StarTex
- 2. Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
ЕТО 12/0378, ЕТО 12/0023, ЕТО 09/0256, ЕТО 15/0431
- 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа ($\geq 145 \text{ g/m}^2$), за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационните плочи, включена в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Минерал.
- 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
 - JSC „Valmieras Stikla Skiedra”, Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия
 - „ADFORS Construction Products Europe“ s.r.o. в завод на групата Сен Гобен в гр. Литомизл, ул. Соколовска 106, CZ-57021 Чехия
- 5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
- 6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
на основание на: ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+ и издадени Протоколи: 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPD-0727/15

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-do	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Плътност	$\geq 145 \text{ g/m}^2$	
Разход	$1,1 \text{ m/m}^2$	
Якост на опън	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	в система по ETAG 004
Якост на опън след стареене	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$ (> 50% от първоначалната якост на опън)	в система по ETAG 004
Температура на преработка	$\geq +5^\circ\text{C}$	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)

Настоящият документ се издава на фирма Бауцоф и метал Марсил ООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.