

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №. **ARM 1.04**

- 1 Уникален идентификационен код на типа продукт:
T 1.04 (Клас A2-s1,d0 Минералфазерни пана за окачен таван (wet-felt), каширани с полиестерно фолио)
- 2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Clean Room FL
- 3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Пана за окачен растерен таван
- 4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
**Armstrong World Industries Ltd
Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Middlesex UB8 1NG, United Kingdom**
- 5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не се прилага
- 6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
**Реакция на огън: Система 1 Звукопоглъщане: Система 4
Освобождение на формалдехид: Система 3 Топлопроводимост: Система 4**
- 7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
EN 13964:2004 + A1:2006
Warrington Certification Ltd (1121) извърши: (i) определяне на типа продукт; (ii) първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието; (iii) непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието, по система 1 и издаде сертификата за постоянството на експлоатационните показатели №. 1121-CPR-BC0006

- 8 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Не се прилага

9 Декларирани експлоатационни	Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
	Реакция на огън	A2-s1,d0	EN 13964:2004 + A1:2006
	Освобождение на формалдехид	E1	
	Освобождение на Азбест	Не Азбест	
	Чупливост	NPD	
	Устойчивост на опън	NPD	
	Звукопоглъщане α_w	0.15	
	Топлопроводимост λ (W/mK)	0.060	
	Устойчивост	NPD	

- 10 Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: Подписано за и от името на производителя от:



Edwin de Wolf
CEO, ABP Europe, Middle East and Africa
Armstrong World Industries Ltd

място/дата на издаване:

Uxbridge, 14-06-2013