ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№. **ARM 1.05**

1 Уникален идентификационен код на типа продукт:

Т 1.05 (Клас A2-s2,d0 Минералфазерни пана за окачен таван (wet-felt))

2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Graphis [Cuadros; Diagonal; Linear; Mix A; Mix B; Neocubic; Puntos]

3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Пана за окачен растерен таван

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Armstrong World Industries Ltd

Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Middlesex UB8 1NG, United Kingdom

5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не се прилага

6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Реакция на огън: Система 1 **Звукопоглъщане: Система 4**

Освобождаване на формалдехид: Система 3 **Топлопроводимост: Система 4**

7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 13964:2004 + A1:2006

Warrington Certification Ltd (1121) извърши: (i) определяне на типа продукт; (ii) първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието; (iii) непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието, по система 1 и издаде сертификат за постоянството на експлоатационните показатели №. 1121-CPR-BC0008

8 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не се прилага

9 Декларирани експлоатационни

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	**A2-s2,d0**	EN 13964:2004 + A1:2006
Освобождаване на формалдехид	**E1**	
Освобождаване на Азбест	**Не Азбест**	
Чупливост	NPD	
Устойчивост на опън	NPD	
Звукопоглъщане	**0.15(L)**	
Топлопроводимост	**0.060**	
Устойчивост	NPD	

10 Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: Подписано за и от името на производителя от:

Edwin de Wolf

CEO, ABP Europe, Middle East and Africa

Armstrong World Industries Ltd

място/дата на издаване: **Uxbridge, 14-06-2013**

V.1 : 14-06-2013