

Превод от английски език

Рокул
РОКФОН® Създавай и предпазвай®

Декларация за експлоатационни показатели

№ DoP-RFN-0001-041-1

съгласно Регламент за строителните продукти (EU) № 305/2011

РОКФОН Груп, Ховедгаден 501, DK-2640 Хедехузене, Дания, тел.: +45 4656 2122, факс: +45 4656 4030, www.rockfon.com, декларира на своя отговорност, че следният **мембранен компонент на окачен таван**, предназначен за вътрешна употреба за изработване на инсталиран окачен таван, от уникален тип **Sofit**, подлежащ на Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели 1 за реакция на огън от ВССА, ул. Дарлон 53, В-1040 Брюксел, Белгия, (нотифициран орган № 0749), отговаря на изискванията, определени в Европейския стандарт за окачени тавани EN 13964:2004 (Приложение ZA).

Настоящият продукт е сертифициран със Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели № 0749-CPD-BC1-533-1817-0001-04.

Основни показатели	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 13964:2004 / A1:2006
Отделяне на формалдехид	E1	
Якост на огън при огъване	Дебелина ≤ 12 mm: показателят не се определя Ширина ≤ 700 mm: клас 1/C/0N	
Звукопоглъщане	Дебелина 12 mm: $\alpha_w = 0,50$ Дебелина 15 mm: $\alpha_w = 0,55$	
Топлопроводимост	Показателят не се определя	

Подлежи на изпитване по Система за оценка и проверка на постоянството 3 от нотифицирани изпитателни органи: CSTB (NB 0679), Peutz (NB 2264), SP (NB 0402), Delta (NB 0199), DTI (NB 1235).

Нилс Блуме-Фредериксен, Мениджър Сертифициране и технически данни на Групата, Рокфон Груп: подпис (не се чете)

Хедехузене, 01.06.2013 г.

Подписаната, Даниела Панайотова Щиплиева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 стр. Преводач: Даниела Панайотова Щиплиева



No. DoP-RFN-0001-041-1

EN Declaration of Performance

in accordance with the Construction Products Regulation

FI Suoritusta-soilmoitus

seuraavan rakennustuotteita koskevan asetuksen mukaisesti:

SE Prestanda-deklaration

I överensstämmelse med Byggproduktförordningen

(EU) no. 305/2011

ROCKFON Group

Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 • www.rockfon.com

Declare under our responsibility that the following **Suspended Ceiling Membrane Component** with the intended use – Internally, to produce an installed suspended ceiling - of the unique type

Vastuamme mukaisesti vakuutamme, että seuraava sisäkäyttöön asennettavaksi tarkoitettu ainutlaatuinen alakaton kudoskomponentti

Deklarerar under vårt ansvar att följande **Nedpendlade undertaksiva** med avsett användningsområde – att skapa ett nedpendlat undertak för inomhus bruk - av typen

Sofit

subject to Assessment and Verification of Constancy Performance System 1 for Reaction to Fire by

vastaa paloteknisiltä ominaisuuksiltaan rakennustuotteen suoritusastason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmää 1, jonka on määrittänyt

under bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda system 1 för reaktion vid brandpåverkan av

BCCA

Rue d'Arlon 53 • B-1040 Brussels • Belgium • (notified body no. 0749),

complies with the requirements as specified in the European Standard for suspended ceilings

ja täyttää alakatoille Euroopassa määritetyn standardin mukaiset vaatimukset:

uppfyller kraven som specificeras i den europeiska standarden för nedpendlade undertak

EN 13964:2004 (Annex ZA).

This product is certified by the Certificate of Constancy of Performance number

Tämä tuote on sertifioitu suoritusastason pysyvyyden mukaan numerolla

Denna produkt är certifierad med intyget om fortlöpande prestandakontroll nummer

0749-CPD-BC1-533-1817-0001-04

EN: Essential Characteristics / FI: Perusominaisuudet / SE: Väsentliga egenskaper	Performance / Suoritustaso / Prestanda	Harmonised Technical Specification Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät Harmoniserad teknisk specifikation
Reaction to Fire / Palotekniset ominaisuudet / Reaktion vid brandpåverkan	A1	EN 13964:2004 / A1:2006
Release of Formaldehyde / Formaldehydipäästöt / Avgivning av formaldehyd	E1	
Flexural Tensile Strength / Taivutusvetolujuus / Bøjhållfasthet	Thickness / Paksuus / Tjocklek ≤ 12 mm: NPD Width / Leveys / Bredd ≤ 700 mm: Class 1/C/0N	
Sound Absorption / Äneneristävyys / Ljudabsorption	Thickness / Paksuus / Tjocklek 12 mm: $\alpha_w = 0,50$ Thickness / Paksuus / Tjocklek 15 mm: $\alpha_w = 0,55$	
Thermal Conductivity / Lämmönjohtavuus / Värmeledningsförmåga	NPD	

Subject to testing under Assessment and Verification of Constancy System 3 by notified test bodies:

Testattu rakennustuotteen suoritusastason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmän 3 mukaisesti seuraavien ilmoitettujen testauslaboratorioiden toimesta:

Testat under bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda system 3 av anmält oberoende testorgan:

CSTB (NB 0679), Peutz (NB 2264), SP (NB 0402), Delta (NB 0199), DTI (NB 1235)

Niels Blume-Fredriksen
Group Certification & Technical Data Manager
ROCKFON Group

Hedehusene, 2013-06-01

ROCKWOOL
Rockfon®

CREATE AND PROTECT®