

Превод от английски език

На бланка на FOLIAREX

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 032-CPR/2015

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ПОДПОКРИВНО ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО FOLIAREX PI 200

2. Предвидени употреби:

Продуктът е предназначен за употреба като пароизолационен слой в строителството на сгради.

3. Производител:

FOLIAREX Sp. z o. o.

ul. Osiedle Przemyslowe 22, 69-100 Slubice, Poland

(ул. "Оседле Пшемислове" 22, 69-100 Слубице, Полша)

Място на производство:

FOLIAREX Sp. z o. o.

ul. Osiedle Przemyslowe 22, 69-100 Slubice, Poland

4. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

Система 3

Система 4 за реакция на огън

5. Хармонизиран стандарт: EN 13984:2013

Нотифициран орган № 1434 - Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. (Полски център за изпитване и сертификация)



6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Функционални свойства	Мярка	Хармонизиран стандарт
Водонепропускливост	Съответства при 2 kPa	-	EN 13984:2013
Устойчивост на удар	NPD*	mm	
Издръжливост: на стареене на алкални съединения	Съответства	-	
Съпротивление на разкъсване (стебло на гвоздей)	≥ 70	N	
Якост на съединенията	NPD	N/50 mm	
Реакция на огън	Клас E	-	
Устойчивост на водни пари	$3,1 * 10^{11} \pm 40\%$	$m^2 s Pa/kg$	
Якост на опън в надлъжна посока	≥ 70	N/50 mm	
Якост на опън в напречна посока	≥ 50	N/50 mm	
Удължение в надлъжна посока	≥ 240	%	
Удължение в напречна посока	≥ 240	%	
Опасни вещества	NPD	-	

*NPD = неустановени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Упълномощен служител:

Инж. Анна Раковска

Слублице, 29.09.2015 г.

Подписаната, Дона Данчова Гилова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 стр. Преводач: Дона Данчова Гилова

Д. Гилова



DECLARATION OF PERFORMANCE No. 032-CPR/2015

1. Unique identification code of the product-type:

**VAPOUR BARRIER FOIL
FOLIAREX PI 200**

2. Intended uses:

The product for use as a vapour control layer in building construction

3. Manufacturer:

FOLIAREX Sp. z o. o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice
Polska

Place of manufacturer:

FOLIAREX Sp. z o. o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice
Polska

4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:

System 3
System 4 for reaction to fire

5. Harmonised standard: EN 13984:2013

**Notified Body no. 1434 – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
S.A.**

6. Declared performances:

Essential characteristics		Functional properties	Unit	Harmonized Standard
Watertightness		Pass at 2 kPa	-	EN 13984:2013
Resistance to impact		NPD	mm	
Durability	against ageing	Pass	-	
	against alkali			
Resistance to tearing (nail shank)		≥70	N	
Joint strength		NPD	N/50mm	
Reaction to fire		Class F	-	
Water vapour resistance		$3,1 \cdot 10^{11} \pm 40\%$	$m^2 s Pa/kg$	
Tensile strength in longitudinal direction		≥70	N/50mm	
Tensile strength in transverse direction		≥50	N/50mm	
Elongation in longitudinal direction		≥240	%	
Elongation in transverse direction		≥240	%	
Dangerous substances		NPD	-	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf
of the manufacturer by:

PELNOMOCNIK ZARZADU
DS. JAKOŚCI I CERTYFIKACJI


mgr inż. Anna Rakowska

Słubice, 29. 09. 2015