



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011
(Регламент за строителни продукти)**

за продукта **ARDEX SE**
№ **73031**

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: **F-INT CC 20HM
XS 1
PW-INT CC 20HM**
2. Предоставени от производителя предназначение или предназначения на строителния продукт съгласно приложимите хармонизирани технически спецификации:

Уплътнител за фуги за фасади, санитарни области и пешеходни зони

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес на производителя съгласно член 11, параграф 5:

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany**

4. Ако е приложимо, наименование и адрес за контакт на упълномощен представител, който е натоварен със задачите съгласно член 12, параграф 2

не е приложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт съгласно Приложение V:

**Система 3
Система 3: Реакция на огън**

- 6a. В случай че декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за съответния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:

Нотифицираният орган **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** с идентификационен номер **0432** разполага с тип на изпитване съгласно EN 15651:2012-12, част 1, 3 и 4.

Нотифицираният орган **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** с идентификационен номер **0432** разполага с тип на изпитване относно реакцията на огън.

- 6b. В случай че за декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за съответния продукт, е била издадена Европейска техническа оценка:

не е приложимо

6. Декларирани показания:



Основни характеристики	Показание	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън:	Клас E	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
Отделяне на вредни за здравето и/или околната среда химикали:	оценено	
Устойчивост:	≤ 3 mm	
Загуба на обем:	≤ 10 %	
Поведение на опън под предварително напрежение:	издържан (NF)	
Устойчивост на разкъсване:	издържан (NF)	
Поведение на опън, Поведение на разширение при +23 °C	≥ 0,4 МПа и ≤ 0,9 МПа	
при -30 °C		
Поведение на опън под предварително напрежение при студен климат (-30 °C):	издържан (NF)	
Поведение на опън след потапяне във вода с температура 23 °C:	издържан (NF)	
Микробиологичен растеж:	0	
Дълготрайност:	издържан	

Когато съгласно член 37 или 38 се използва специфична техническа документация, изискванията, които продуктът изпълнява:

не е приложимо

7. Изпълнението на продукта съгласно номер 1 съответства на декларираните експлоатационни показатели в номер 7. Отговорен за издаването на тази декларация за експлоатационни показатели е производителят съгласно номер 3.

Подписано от производителя и от името на производителя от:



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
 Dr. Jörg Sieksmeier Dr. Erhard Symalla
 Ръководител на отдел Зам. ръководител на отдел

Витен, 25.09.2014

(Място и дата на издаване)