

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ: No. CPR-IT1/0123

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **KERAPOXY**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
ПОДОБРЕНО ЛЕПИЛО НА ЕПОКСИДНА ОСНОВА ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ЛЕПЕНЕ ПО ПОДОВЕ И СТЕНИ
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
MAPEI S.p.A. – УЛ.КАФИЕРО 22 – МИЛАНО (ИТАЛИЯ) www.mapei.it
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: **НЕ Е ПРИЛОЖИМО**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **СИСТЕМА 3**
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
**Нотифицирана изпитвателна лаборатория TUM München, No. 1211, извършва определяне на типа продукт на проби, взети от производителя, по система 3, и издаде протокол No. 25040322/Gi.
Нотифицирана изпитвателна лаборатория MPA Dresden, N. 0767, извършва определянето на типа продукт на проби, взети от производителя, по система 3, и издаде изпитвателен протокол No. 2008-B-2748/07.1 и No. 2008-B-2748/08.1.**
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **НЕ Е ПРИЛОЖИМО**
9. Декларирани експлоатационни показатели:



Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас E, E_{fl}	EN 12004:2007 + A1:2012
Якост на връзката: - първоначална връзка	≥ 2,0 N/мм²	
Устойчивост на: - връзка след потапяне във вода - връзка след топлинен шок	≥ 2,0 N/мм² ≥ 2,0 N/мм²	
Отделяне на опасни вещества	Виж листа с данни за безопасност	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от: **Паоло Мурели - Corporate Quality Management**
(име и длъжност)

Милано, 01/07/2013
(място и дата на издаване)


.....
(подпис)

**CE МАРКИРОВКА в съответствие с Регламент 305/2011 и
EN12004:2007+A1:2012**

 1211 0767	 Ул.Кафиеро, 22 – 20158 Милано (Италия) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">04 CPR-IT1/0123 EN 12004:2007+A1:2012 KERAPOXY</p> <p style="text-align: center;"><i>Подобрено лепило на епоксидна основа за вътрешно и външно лепене по подове и стени на керамични плочки</i></p>	
Реакция на огън Якост на връзката: - първоначална връзка Устойчивост на: - връзка след потапяне във вода - връзка след топлинен шок Отделяне на опасни вещества:	Клас E, E _{fl} ≥ 2,0 N/мм ² ≥ 2,0 N/мм ² ≥ 2,0 N/мм ² Виж листа с данни за безопасност