

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: RW-PL-G-1014
2. Типов и сериен номер за идентификация на продукта: Вижте търговско название на продукта на етикета: **Airrock HD d=30-220mm, MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1**
3. Използване по предназначение на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, съгласно предвиденото от производителя: **Строителни материали Изолационни**
4. Име, регистрирано търговско название или търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5): **ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi út 53, Tapolca H-8300**
5. Система за удостоверяване на съответствие: **Система 1 + Система 3**
6. Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Diószegi út 37, Budapest HU-1113 № 1415** извърши и осъществи първоначалното типово изпитване, първоначалния контрол на качеството на производствената площадка и на производствения контрол, и надзора, преценката и оценката на производствения контрол в предприятието, и издаде сертификата за съответствие номер **1415-CPD-35-(C-7/2010)**
7. Декларираните експлоатационни показатели: **Airrock HD d=30-220mm, MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1:**

Съществени характеристики	Клаузи в този и други европейски стандарт(и), свързани със съществените характеристики	Хармонизиран стандарт EN 13162:2008	Декларирана стойност / NPD <sup>1)</sup>
Реакция на огън	4.2.8 Реакция на огън	Евро класове	A1
Отделяне на опасни вещества във вътрешната среда	4.3.13 Отделяне на опасни вещества	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	<sup>c)</sup>
Индекс на звукопоглъщане	4.3.11 Звукопоглъщане	Декларираните стойности на $\alpha_p$ (AP <sup>a)</sup> и $\alpha_w$ , (AWI <sup>a)</sup> )	NPD
Индекс на предаване на ударен шум (на подови плочи)	4.3.9 Динамична коравина	Декларирана стойност на $s'_i$ , SDI <sup>a)</sup>	NPD
	4.3.10.1 Дебелина, $d_c$	Декларирана стойност на $d_c$ и клас на отклонение на дебелина T6 или T7	NPD
	4.3.10.3 Свиваемост - c	Декларирана стойност на CPI <sup>a)</sup>	NPD
	4.3.12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF <sub>i</sub> <sup>a)</sup> . Индекс на изолация от директен въздушен шум	5 kPa s/m <sup>2</sup>
Индекс на изолация от директен въздушен шум	4.3.12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF <sub>i</sub> <sup>a)</sup> .	NPD
Продължително тлеене	4.3.15 Продължително тлеене	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	<sup>c)</sup>
Термично съпротивление	4.2.1 Термично съпротивление и топлопроводимост	Декларирана стойност на R и $\lambda$ , ако е възможно	Вижте таблица 1 0,035 W/mK
	4.2.3 Дебелина	T <sup>a)</sup> клас на допуск при дебелината	T4
Водопропускливост	4.3.7.1 Краткосрочно водопоглъщане	WS - декларирана стойност на $W_p$	$\leq 1$ kg/m <sup>2</sup>
	4.3.7.2 Дългосрочно водопоглъщане	WL(P) - декларирана стойност на $W_{p,r}$	$\leq 3$ kg/m <sup>2</sup>
Паропропускливост	4.3.8 Паропропускливост	Декларирана стойност на $\mu$ ; (MU <sup>a)</sup> или ZI <sup>a)</sup>	MU1
Якост на натиск	4.3.3 Напрежение на натиск или якост на натиск	Декларирана стойност на CS(10) <sup>a)</sup> или CS(10Y) <sup>a)</sup>	NPD
	4.3.5 Натоварване в точка	Декларирана стойност на PL(5) <sup>a)</sup>	NPD
Устойчивост на реакцията на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4.2.9.2 Устойчивост на реакцията на огън	Реакция на огън срещу стареенето	Не се променя с времето
Устойчивост на термичното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4.2.1 Термично съпротивление и топлопроводимост	Декларирана стойност на R и $\lambda$ , ако е възможно	Не се променя с времето
	4.2.7 Характеристики на устойчивост		
	4.2.6 Стабилност на размерите при излагане на (23±2)°C градуса и 90±5% относителна влажност на въздуха:	- относителни промени в дебелината	$\leq 1,0\%$
	4.3.2.1 Стабилност на размерите при определена температура	Декларирана стойност на DS(T+) - относителни промени в дебелината	NPD
	4.3.2.2 Стабилност на размерите при определена температура и определена влажност на въздуха	Декларирана стойност на DS(TH) - относителни промени в дебелината	NPD
4.2.9 Трайност характеристики	4.2.1, 4.2.2, 4.2.6 EN 13162:2008		Не се променя с времето
Издържливост / Якост на огъване	4.2.7 Якостта на опън е успоредна на повърхността	$\sigma_t$ заявлява, достатъчно висока, за да поддържа два пъти тежлото на пълен размер продукта	OK
	4.3.4 Якост на опън перпендикулярно на повърхността	Декларирана стойност на TR <sup>a)</sup>	NPD
Устойчивост на якостта на натиск срещу стареене/разграждане	4.3.6 Пълзене под налягане	CC( $f_1$ , $f_2$ , $f_3$ ) $\sigma_c$ декларирана стойност на пълзене под налягане $X_d$ и $X_t$	NPD

<sup>1)</sup> не определя изпълнението

<sup>a)</sup> "Г" показва съответния клас на ниво или декларираната стойност

<sup>b)</sup> няма национални разпоредби

<sup>c)</sup> в съответствие с националните разпоредби; вижте Информационния лист за безопасност

Таблица 1

Thermal resistance, RD,														
d(mm)	20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	180	200	220
RD(m <sup>2</sup> K/W)	-	-	0,85	1,40	1,70	2,25	2,85	3,10	3,40	4,00	4,55	5,10	5,70	6,25

ЗАБЕЛЕЖКА: R стойност за дебелината не се вижда от таблица 1 може да се види на етикета на продукта

Експлоатационните показатели на продуктите, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписал от името и по поръчение на производителя:

Frank Christian Bartel  
Техническа и директор производство



подпис

Тapolca, 01. 07. 2013.