



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: RW-PL-G-1033
2. Типов и сериен номер за идентификация на продукта: Вижте търговско название на продукта на етикета: Fixrock FB1 d=50-220mm, MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF4-MU1
3. Използване по предназначение на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, съгласно предвиденото от производителя: Строителни материали Изолационни
4. Име, регистрирано търговско название или търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изиска съгласно член 11 (5): ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi út 53, Tapolca H-8300
5. Система за удостоверяване на съответствие: Система 1 + Система 3
6. Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол ÉMI Építésügyi Minőséggeltenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Diószegi út 37, Budapest HU-1113 № 1415 извърши и осъществи първоначалното типово изпитване, първоначалния контрол на качеството на производствената площадка и на производствения контрол, и надзора, преценката и оценката на производствения контрол в предприятието, и издаде сертификат за съответствие номер 1415-CPD-35-(C-7/2010)
7. Декларирани експлоатационни показатели: Fixrock FB1 d=50-220mm, MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF4-MU1:

Съществени характеристики	Клаузи в този и други европейски стандарти(и), свързани със съществените характеристики	Хармонизиран стандарт EN 13162:2008	Декларирана стойност / NPD <sup>a)</sup>
Реакция на огън	4.2.8 Реакция на огън	Евро класове	A1
Отделяне на опасни вещества във вътрешната среда	4.3.13 Отделяне на опасни вещества	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	<sup>b)</sup>
Индекс на звукопогълщане	4.3.11 Звукопогълщане	Декларирана стойности на $\alpha_0$ (AP <sup>a)</sup> ) и $\alpha_{w,}$ (AW <sup>a)</sup> )	NPD
Индекс на предаване на ударен шум (на подови плочки)	4.3.9 Динамична коравина 4.3.10.1 Дебелина, $d_L$	Декларирана стойност на $s'$ , SD <sup>a)</sup> Декларирана стойност на $d_L$ и клас на отклонение на дебелина T6 или T7	NPD
	4.3.10.3 Свиваемост - с	Декларирана стойност на CP <sup>a)</sup>	NPD
	4.3.12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF <sub>v</sub> <sup>a)</sup> . Индекс на изолация от директен въздушен шум	4 kPa s/m <sup>2</sup>
Индекс на изолация от директен въздушен шум	4.3.12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF <sub>v</sub> <sup>a)</sup> .	NPD
Продължително тлееене	4.3.15 Продължително тлееене	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	<sup>c)</sup>
Термично съпротивление	4.2.1 Термично съпротивление и топлопроводимост 4.2.3 Дебелина	Декларирана стойност на R и $\lambda$ , ако е възможно T <sup>a)</sup> клас на допуск при дебелината	Вижте таблица 1 0,039 W/mK
Водопропускливост	4.3.7.1 Краткосрочно водопогълщане 4.3.7.2 Дългосрочно водопогълщане	WS - декларирана стойност на $W_p$ WL(P) - декларирана стойност на $W_p$	NPD
Паропропускливост	4.3.8 Паропропускливост	Декларирана стойност на $\mu$ ; (MU <sup>a)</sup> ) или Z <sup>a)</sup>	NPD
Якост на натиск	4.3.3 Напрежение на натиск или якост на натиск 4.3.5 Натоварване в точка	Декларирана стойност на CS(10) <sup>a)</sup> или CS(10Y) <sup>a)</sup> Декларирана стойност на PL(5) <sup>a)</sup>	NPD
Устойчивост на реакцията на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4.2.9.2 Устойчивост на реакцията на огън	Реакция на огън срещу стареенето	Не се променя с времето
Устойчивост на термичното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4.2.1 Термично съпротивление и топлопроводимост 4.2.7 Характеристики на устойчивост 4.2.6 Стабилност на размерите при 48 часов излагане на (23±2)°C градуса и 90±5% относителна влажност на въздуха:	Декларирана стойност на R и $\lambda$ , ако е възможно - относителни промени в дебелината	Не се променя с времето
	4.3.2.1 Стабилност на размерите при определена температура 4.3.2.2 Стабилност на размерите при определена температура и определена влажност на въздуха	Декларирана стойност на DS(T+) - относителни промени в дебелината Декларирана стойност на DS(TH) - относителни промени в дебелината	NPD
	4.2.9 Трайност характеристики	4.2.1, 4.2.2, 4.2.6 EN 13162:2008	Не се променя с времето
Издържливост / Якост на огъване	4.2.7 Якостта на опън е успоредна на повърхността 4.3.4 Якост на опън перпендикулярно на повърхността	$\sigma_c$ заявил, достатъчно висока, за да поддържа два пъти теглото на пълен размер продукта Декларирана стойност на TR <sup>a)</sup>	OK NPD
Устойчивост на якостта на натиск срещу стареене/разграждане	4.3.6 Пълзене под налягане	CC( $I_1$ <sup>a)</sup> / $I_2$ <sup>a)</sup> $\sigma_c$ декларирана стойност на пълзене под налягане $X_{cl}$ и $X_t$	NPD

<sup>a)</sup> не определя изпълнението<sup>b)</sup>  $s'$  показва съответния клас на ниво или декларираната стойност<sup>b)</sup> няма национални разпоредби<sup>c)</sup> в съответствие с националните разпоредби; вижте Информационния лист за безопасност

Таблица 1

d(mm)	Thermal resistance, RD,													
	20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	180	200	220
RD(m <sup>2</sup> K/W)	-	-	-	1,25	1,50	2,05	2,55	2,80	3,05	3,55	4,10	4,60	5,10	5,60

ЗАБЕЛЕЖКА: R стойност за дебелината не се вижда от таблица 1 може да се види на етикета на продукта

Експлоатационните показатели на продуктите, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписал от името и по поръчение на производителя:

Frank Christian Bartel  
Технически директор производство



подпись

Tapolca, 01. 07. 2013.