

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 040-CPR-03/09/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Silikat - Fassadenputz R20. Виж опаковката/етикета на продукта.**

**Метод за разчитане на производствения код:**

2	4	0	3	0	3	0	9	1	4
Производствен код на партидата				Ден		Месец		Година	

2. Предвидена употреба/и:

**Декоративни мазилки за краен слой на външни стени в жилищни и промишлени сгради**

3. Производител:

**DAW BENȚA Romania SRL, Sancraiu de Mures,  
Principala Street No. 201, Romania - Mures, 547525**

4. Упълномощен представител:

**ДАУ Бента България, ЕООД, гр. София  
бул. Андрей Ляпчев, бл. 261А**

5. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

**System 4, SR EN 15824:2009**

6. Хармонизиран стандарт:

**SR EN 15824:2009**

Нотифициран орган/и:

**NB 1803 ICECON TEST**

7. Declared performance/s:

Основни показатели	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Сцепление към основата	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 15824:2009
Пропускливост на водни пари	Клас V1	
Абсорбиране на вода	Клас W2	
Дълготрайност, 100 цикъла		
а) сцепление след стареене	а) $> 0,3 \text{ mm}^2$	
б) степен на подкожушване	б) без подкожушване	
в) степен на напукване	в) без промяна	
д) степен на олющване	д) без промяна 0 (S0)	
Топлопроводимост	<b>NPD</b>	
Реакция към огън	<b>Клас F</b>	



8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

**RI- 14 07 356 of 09.03.2014**

Експлоатационни показатели посочени по горе са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител

Подписано за и от името на производителя от:

**Vasile Urzică**

At **Tg-Mureş,**

on **2014-09-03**

**CE**

**S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL**

**Principala Street No. 201**

**Sancraiu de Mures, Romania**

**14**

**037-CPR-03/09/2014**

**SR EN 15824:2009**

**Silikat-Fassadenputz K15**

Декоративни мазилки за краен слой  
на външни стени в жилищни и промишлени сгради

Пропускливост на водни пари: Class V1

Абсорбиране на вода: Class W2

Сцепление:  $\geq 0,5$  N/mm<sup>2</sup>

Дълготрайност:

**a) сцепление след стареене**  $> 0,3$  N/mm<sup>2</sup>

**b) степен на подкожушване** – без подкожушване

**c) степен на напукване** - 0(S0)

**d) степен на отлющване** - 0(S0)

Топлопроводимост: NPD

Реакция към огън: Клас F