

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

### №. **ARM 1.01**

- 1 Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**T 1.01 (Клас A1 Минералфазерни пана за окачен таван (wet-felt))**
- 2 Тип, партиден или серийен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:  
**Ceramaguard; Sahara A1**
- 3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:  
**Пана за окачен растерен таван**
- 4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:  
**Armstrong World Industries Ltd**  
**Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Middlesex UB8 1NG, United Kingdom**
- 5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:  
**Не се прилага**

- 6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:  
**Реакция на огън: Система 1** **Звукопоглъщане: Система 4**  
**Освобождаване на формалдеhid: Система 3** **Топлопроводимост: Система 4**

- 7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:  
**EN 13964:2004 + A1:2006**  
Warrington Certification Ltd (1121) извърши: (i) определяне на типа продукт; (ii) първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието; (iii) непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието, по система 1 и издаде сертификата за постоянството на експлоатационните показатели №. 1121-CPR-BC0005

- 8 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:  
**Не се прилага**

9 Декларирани експлоатационни	Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
	Реакция на огън	<b>A1</b>	EN 13964:2004 + A1:2006
	Освобождаване на формалдеhid	<b>E1</b>	
	Освобождаване на Азбест	<b>Не Азбест</b>	
	Чупливост	NPD	
	Устойчивост на опън	NPD	
	Звукопоглъщане $\alpha_w$	Ceramaguard: <b>0.55(MH)</b> Sahara A1: <b>0.60</b>	
	Топлопроводимост $\lambda$ (W/mK)	Ceramaguard: <b>0.067</b> Sahara A1: <b>0.060</b>	
	Устойчивост	NPD	

- 10 Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: Подписано за и от името на производителя от:  
*(Signature)* **Edwin de Wolf**  
**CEO, ABP Europe, Middle East and Africa**  
**Armstrong World Industries Ltd**  
място/дата на издаване: **Uxbridge, 14-06-2013**