



DAW BENTA Bulgaria Ltd.

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД  
Caparol. Capatect. Disbon

България – 1220, град София  
Бул. „Илиянци“ № 15

Tel./fax: (02) 832 11 82  
832 31 65

E-mail: [office.sofia@caparol.ro](mailto:office.sofia@caparol.ro)

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Murijsahn Stiftung & Co.KG, Germany	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	<b>Amphibolin/Capamix Amphibolin</b>

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: **Amphibolin/CapaMix Amphibolin** в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директива 89/106/ СЕЕ, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, въведена чрез ЗТИП, Наредба за маркировката за съответствие, НСИОССП на министерския съвет.

Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изисквания № АТ 016-04/548-2007.

Резултати от проведени изпитвания на продукта: **Amphibolin/CapaMix Amphibolin – група 4 – финишни и защититни покрития, антикорозионни покрития, мазилки, лакове за дърво**

№	Качества на продукта	Стандарти за тестване	МЕ	Изисквания на стандарта	Резултати от изпитванията
1	Сцепление с основата на базата на „мокри“ контролни проби	SR EN ISO 2409:2003	Клас	Класове 0,1 и 2 според класификацията заложена в техническото одобрение	0
	на базата на проби подложени на цикъл на „бързо“ стареене в интериорни помещения				0
2	Коефициент на водопоглъщаемост (W)	EN 1062-3:1998	kg/m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup>	Клас 1: w≥0,5 Клас 2: 0,5>w≥0,1 Клас 3: 0,1	0,15 Клас 2
3	Дифузия на водни пари (V)	EN 1062-1:2004	m	Клас 1: V> 1,4 Клас 2: 0,14≤V<1,4 Клас 3: V<0,14	0,10 Клас 3
4	Устойчивост на мокро триене	EN 13300:2000	µm	Според класификацията заложена в техническото одобрение	<5/200 (Клас 1)
5	Клас на горимост	-	Клас	-	C <sub>4</sub>



**Име и описание на продукта: Amphibolin/СараМix Amphibolin** е вододисперсионна боя, бяла/бази за тониране, на базата на акрилатни смоли, пълнители (силикати, карбонати), пигменти  $TiO_2$  (рутил), добавки - фунгициди. Бялата боя – Amphibolin може да се пигментира в светли пастелни тонове, чрез ръчно добавяне на тониращи паста от серията AVA. Боята разполага и с бази за машинно тониране, чрез компютърна система Caparol ColorExpress – Сaramix Amphibolin.

**Данните за описаният продукт са потвърдени след изпитване в лаборатория : ICECON S.A. (Institute de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii – „Научно-изследователски институт за строителна техника и технологии“)**

- адрес: Румъния, Букурещ, ул. „Пантелимон“ № 266, сектор 2
- тел.: 0040 21652 255 14 20; факс: 0040 21652

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn StifunQ&Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД София 10.05.2010

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

